

BRUGSANVISNING  
carwise

## 20 l Varme- og køleboks



## LÆS VENLIGST BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG

Glem brugsanvisningen for fremtidig reference.

## FUNKTION

Denne varme- og køleboks er designet til at holde mad- og drikkevarer varme eller kolde under rejsen. Boksen kan ikke bruges som fylnings- eller opvarmning af mad.

Afhængig af forholdene, kan enheden holde indtil 18°C under rumtemperatur og varme op til 50-60°C.

Boksens 12V-strømkabel kan sættes til cigarettændere i bilen, i båden eller i campingvognen.

Praktisk kablet er i låget til opbevaring af strømkabler.

Boksen er godt egnet for campingbrug, men bør ikke udsættes for regn, fugt, snøv, stov eller sand.

Plads til stående 2-liter flasker.

## BRUG

Før den nye enhed tages i brug, bør indersiden og ydersiden rengøres med en fugtig klud. Dette er af hygiejniske årsager. Brug aldrig stærke væskemidler ved rengøring af enheden.

Enheden har bedst ydeelse, hvis den køles og varmes op en gang før den tages i brug.

**Advarsel:** Start altid bilens motor, før du kobler 12V-ledningen til. Dette er for at undgå skader på enheden. Tag altid sikret ud, når motoren i bilen er stoppet. Det anbefales på det kraftigste, at apparatet bruges i forbindelse med en overspændingsbeskytter for at beskytte de elektroniske komponenter.

Når enheden er koblet til 12V strøms, sættes blybatteriet til "hot" eller "cold". Når enheden skal slukke funktion fra koldt til varmt, vent 5 til 10 minutter for at være sikker på, at enheden har opnået den rigtige temperatur. Sæt altid enheden i "off"-position, før 12V-kablet fjernes.

**VARME**  
Når enheden står i varme-position, vil rødt LED lys være tændt. Kølvarmeboksen er konstrueret til at holde maden varm og ikke til at opvarme kold mad. Den vil selvfølgelig også varme kold mad op, hvis der er tilstrækkelig tid til at gøre det. Varm mad vil også holde sig varm nogen timer, efter du udslytter er slukket, og låget er ordentligt lukket.

**KØLING**  
Når enheden står i køleposition, vil grøn LED-lyset være tændt. Boksen har bedst ydeelse, hvis mad- og drikkevarer allerede er kølede, før du bruger boksen. Hvis du ønsker at køle medicin, bør du undersøge, om kølekapaciteten af enheden er egnet til pågældende medicin. Køleboksen har bedst ydeelse, hvis mad- og drikkevarer allerede er kølede, før du bruger boksen. For at få bedste køleegenskaber, efter strømmen er slukket, skal låget holdes tæt lukket.

Kølevarmetemperaturen kan blive påvirket af:  
- Omgivelsestemperatur  
- Mængden af mad  
- Hvor ofte låget åbnes.

## VIGTIGT

- Bloker ikke ventilationsåbningerne.
- God ventilation er vigtig for god køleevne. Køleboksen bør placeres, så der er rigelig med luftgennemstrømning.



- Udsætt ikke køleboksen for direkte sollys.
- Lad vinduer i bilen være på åben for at få for bedre luftcirkulation.
- Køleboksen er konstrueret til brug i bil med negativ jordforbindelse.
- Is bør ikke fryses igen efter opthawing i køleboksen.
- Fylder du køleboksen med varer, som har stuetemperatur, vil køleevnen svækkes.
- Når køleboksen ikke er i brug, må den opbevares med åbent låg for at forhindre mug og dårlig lugt.
- Hæld ikke vand direkte ned i køleboksen. Sænk aldrig køleboksen ned i vand.
- Fyld ikke køleboksen med isblokker. Anvend en vattetæt beholder.
- Smeltet vand kan skade motorviften og andre komponenter.
- Koble altid køleboksen fra strømkablet før rengøring. Vask ikke enheden direkte i vand. Brug en fugtig klud med et mildt sæbevand.
- Træk altid stikket ud, når motoren på bilen er slået av.

## PROBLEMLØSNING

Hvis køleboksen ikke fungerer tilfredsstillende, så tag sikret ud og kontroller følgende:

Føl	Årsak	Førelse
Køleboksen virker ikke (LED-lampen lyser ikke)	Der er ingen strøm fra 12V (LED-lampen lyser ikke)	Tændingen skal være til i (da fæste blår for at der er spænding i cigarettænderen)
Køleboksen kører ikke (stikket er sat til og LED-lampen lyser)	Viften i køleelementet er ødelagt.	Kan kun repareres hos en autoriseret fagperson.
Tændingen er sat til, og køleboksen virker ikke eller fortsætter med at være slukket (stikket er sat til LED-lampen lyser ikke, eller lyser hvidt lys)	Signettermen er dækket. Cigaretteænderen er dækket af smuds, der er dårligt kontakt.	Hvis stikspids på køleboksen bliver meget varmt, er udsætt ikke rent eller også er stikket ikke sat ordentligt i udsætt. Fjern smuds fra stikket og/eller kontakten.
Tændingen er sat til, og køleboksen virker ikke eller fortsætter med at være slukket (stikket er sat til LED-lampen lyser ikke, eller lyser hvidt lys)	Strøket er ikke sat ordentligt i udsætt, der er dårlig kontakt forbindelse.	Træk forsigtigt stikket ud af udsætt og sæt det i igen. Genetag processen, til det er korrekt tilsluttet.
	12V-sikringen er ødelagt.	Udsætt sikringen (BA) i 12V-stikket.
	Bilens sikring er ødelagt.	Udsætt bilens 12V-sikring (som regel 15A). Se venligst bilens instruktionsbog.
Der er vand i køleboksen.	Der er kommet fugtig luft i køleelementet, som er kondenseret til vand, og det fryser kontakten med ventilatoren.	Dette er ikke en produktfej. Sæt enheden fra og lad den smelte. Kontroller jævnt kontakten med ventilatoren, hvis den er i brug.
Isdannelse ved den indvendige ventilator.	Der er kommet fugtig luft i køleelementet, som er kondenseret til vand, og det fryser kontakten med ventilatoren.	Dette er ikke en produktfej. Sæt enheden fra og lad den smelte. Kontroller jævnt kontakten med ventilatoren, hvis den er i brug.

## VEDLIGEHOLDELSE

Før enheden skal vaskes, må køleboksen afrydes ved at ledningen til strømmen kobles fra. Rengør enheden jævnligt med varmt, mildt sæbevand. Tør den med en blød klud.

Må aldrig vaskes under rindende vand eller sænkes under vand. Vask med stærke rengøringsmedier kan ødelægge enheden.

## UDSKIFTNING AF SIKRING

Udsætt ødelagte sikring ved at gøre følgende:

- 1) Sluk toppen på 12V-stikket af.
- 2) Fjern den ødelagte sikring, sæt den nye sikring i.
- 3) Sluk toppen på plads.

## TEKNISKE DATA

Kapacitet	20 liter
Vægt	5,5 kg
Udvendige dimensioner (ca.)	42,5 cm
Længde:	42,5 cm
Højde:	31,3 cm
Dybde:	12 volt DC
Volt:	3,3 Amp
Strøm:	40W/25W
Effekt:	Termoelektrisk køleelement
Kølesystem:	Højkvalitets polyuretan uden CFC gas.
Isoleringsmateriale:	Polypropylen
Boks:	Ca. 2,7 m
Strømkabel:	

## Batteriforbrug:

Sæt for at have fuldt opladet batteri, før du bruger køleboksen i længere perioder. Hvis batteriet bliver afladet, mens motoren i gang, kan batteriet eller dynamo blive ødelagt. Enheden kan bruges kontinuerligt, mens køretøjet er i gang, da dynamo giver mere end nok strøm.

## GARANTI

Køleboksen har 2 års garanti gældende fra købsdatoen. Garantien gælder ikke, hvis brugsanvisningen ikke er fulgt, eller apparatet er blevet udsat for unormal belastning eller lignende. Garantien gælder kun materiale eller fabrikationsfejl, og ved fremvisning af kvittering. Derudover henvises til forbrugervejledningen bestemmelser.

## MILJØVENLIGT AFFALD



Produced in China for Bieleo Car Parts AB

Fjældengen 20

64547 Strängnäs

Sweden

Tel: +46 771-72 00 00

www.carwise.eu

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: NINGBO TING WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (BUSINESS NAME)

ADDRESS: LONGSHAN INDUSTRIAL ZONE OF CIXILINGO, CHINA

HEREWITH DECLARES THAT:

PRODUCT DESCRIPTION: 12V 20L COOLER/BOX

CLIENT MODEL NO.: CDC411473

FACTORY MODEL NO.: CB-24G

IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EC DIRECTIVES), INCLUDING THE LATEST AMENDMENTS,

AND WITH NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING THESE DIRECTIVES: THE EMC DIRECTIVE (2014/53/EU)

AND THAT

THE FOLLOWING PARTS CLAUSES OF HARMONIZED STANDARDS HAVE BEEN APPLIED (ONLY TO BE MENTIONED WHERE APPROPRIATE):

EN 55014:2017

EN 55014:2015

EN 50498:2010

NINGBO TING WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

DECEMBER 20, 2020

宁波婷微电子科技有限公司

NINGBO TING WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

BRUGSANVISNING  
carwise

## 20L Varme- og køleboks



## VENNLIGST LES IGJENNOM BRUGSANVISNINGEN FØR BRUG

Ta vare på brugsanvisningen for fremtidig referance.

## FUNKSJON

Denne varme- og køleboksen er designet for at holde mat og drikke varm eller kaldt under reisen. Boksen kan ikke brukes som fyllings- eller oppvarmning av mat.

Afhængig af forholdene, kan enheden holde indtil 18°C under rumtemperatur og varme op til 50-60°C.

Boksens 12V-strømkabel kan plugges inn i cigarettænderen i bilen, i båten eller i campingvognen.

Praktisk kablet er i lokket for oppbevaring av strømkabler.

Boksen er godt egnet for campingbruk, men bør ikke bli utsatt for regn, fugt, skitt, støv eller sand.

Plass til 2-liters flasker stående.

## BRUK

Før den nye enheten blir tatt i bruk, bør innsiden og utsiden rengjøres med en fugtig klut. Dette kan av hygieniske årsaker. Bruk aldri sterke væskemidler ved rengjøring av enheten.

Enheter har best ydeelse dersom den kjøles og varmes opp en gang før den tas i bruk.

**Advarsel:** Start alltid bilens motor før du kobler til 12V-ledningen. Dette er for å unngå skader på enheten. Trekk alltid ut støpslet når motoren på bilen er slått av. Det anbefales på det sterkeste at apparatet brukes i forbindelse med et overspændingsvern for å beskytte de elektroniske komponentene på innsiden.

Når enheten er koblet til 12V strøms, sættes blybatteriet på "hot" eller "cold". Når enheten skal bytte funksjon fra kaldt til varmt, vent 5 til 10 minutter for at være sikker på at enheten har oppnådd riktig temperatur. Slett alltid enheten i "off"-position før 12V-kablet fjernes.

**VARME**  
Når enheten står i varme-position, vil rødt LED lys være på. Kølvarmeboksen er konstruert for å holde maten varm og ikke for oppvarming av kald mat. Den vil selvfølgelig også varme opp varm mat som ligger i udsætt, og under forberedning av lokket er ordentlig stengt.

**KØLING**  
Når enheten står i kjøleposition, vil grønt LED lys være på. Boksen har best ydeelse hvis mat og drikke allerede er kaldt før du bruker boksen. Hvis du ønsker å kjøle medisiner, bør du sjekke om kjølekapasiteten av enheten er egnet for disse medisinene. Køleboksen har best ydeelse hvis mat og drikke allerede er kaldt før du bruker boksen. For best kjøleegenskaper etter at strømmen er trukket ut, hold lokket tett lukket.

Kølevarmetemperaturen kan bli påvirket av:  
- Omgivelsestemperatur  
- Mængden av mat  
- Hvor ofte lokket åpnes.

## VIGTIG

- Bloker ikke ventilationsåpningerne.
- God ventilasjon er viktig for god kjøleevne. Køleboksen bør plasseres slik at det er riktig med luftgennemstrømning.



- Utsætt ikke kjøleboksen for direkte sollys.
- La vinduer i bil være på åpent for bedre luftcirkulasjon.
- Køleboksen er konstruert for bruk i bil med negativ jord.
- Is bør ikke fryses på nytt etter lagring i kjøleboksen.
- Fyller du kjøleboksen med romtempererte varer vil kjøleevnen svekkes.
- Når kjøleboksen ikke er i bruk må den lagres med lokket åpent, dette for å hindre mugge og vondt lukt.
- Høll ikke vann direkte ned i kjøleboksen. Sænk aldri kjøleboksen ned i vann.
- Fyll ikke kjøleboksen med isblokker direkte. Bruk vannett beholder.
- Smeltet vann kan skade motorviften og andre komponenter.
- Koble alltid kjøleboksen fra strømkablet før rengjøring. Vask ikke enheten direkte i vann. Bruk en fugtig klut med et mildt sæbevand. Trekk alltid ut støpslet når motoren på bilen er slått av.

## PROBLEMLØSNING

Hvis kjøleboksen ikke fungerer tilfredsstillende, trekk ut støpslet og kontroller følgende:

Føl	Årsak	Førelse
Køleboksen virker ikke (LED-lampen lyser ikke)	Der er ingen strøm fra 12V (LED-lampen lyser ikke)	Tændingen må være slått strømsperring fra 12V (LED-lampen lyser ikke)
Køleboksen kører ikke (stikket er sat til og LED-lampen lyser)	Viften i køleelementet er ødelagt.	Kan kun repareres hos en autoriseret fagperson.
Tændingen er på og køleboksen virker ikke eller fortsetter å være slått av i (Pluggen er tilkoblet, LED-lampen lyser ikke eller lyser ikke hele tiden)	Signettermen er dækket. Cigaretteænderen er dækket av smuss og det oppstår dårlig kontakt.	Hvis stikspids på køleboksen din blir veldig varmt, er enten udsætt ikke rent eller stikket ikke satt riktig inn i udsætt. Fjern smuss fra pluggen og/eller kontakten.
Tændingen er på og køleboksen virker ikke eller fortsetter å være slått av i (Pluggen er tilkoblet, LED-lampen lyser ikke eller lyser ikke hele tiden)	Støpslet er ikke satt inn skikkelig i udsætt, dårlig elektrisk kontakt.	Træk forsigtigt stikket ud af udsætt og sæt det i igen. Genetag processen til riktig position er funnet og pluggen er plassert ordentlig i udsætt.
	12V-sikringen er ødelagt.	Udsætt sikringen (BA) i 12V-stikket.
	Bilens sikring er ødelagt.	Udsætt bilens 12V-sikring (som regel 15A). Se brugsanvisningen til bilen.
Vann inn i kjøleboksen.	Det har kommet luftfuktighet inn i kjøleboksen, den blir kondensert ved lav temperatur.	Dette er ikke produktfeil. Sett enheden fra og vent på at vannet smelter. Kontroller kontakten med ventilatoren, hvis den er i kontinuerlig bruk.
Isdannelse ved den indre ventilatoren.	Fuktigheten i luften er fangst inne i kjøleelementet og er kondensert til vann og fryser i kontakt med ventilatoren. Isdannelse kan blokkere ventilator og skade enheten.	Dette er ikke produktfeil. Sett av enheten og la den smelte. Trossa av kondensatoren er fuktig, kontroller enheten jevnlig, hvis den er i kontinuerlig bruk.

## VEDLIEKHOOLD

Før enheten skal vaskes, må kjøleboksen skrus av ved at strømkontakten kobles fra. Rengør enheten regelmessig med varmt vann og mildt rengøringsmiddel. Tørk av med en myk klut.

Må aldri vaskes under rørende vann eller senkes under vann. Vask med sterke vaskemidler kan ødelægge enheten.

## BYTTE AV SIKRING

Bytt den ødelagte sikringen ved å gjøre følgende:

- 1) Sluk av toppen på 12V-pluggen
- 2) Fjern den ødelagte sikringen med den nye sikringen.
- 3) Sluk toppen på plass.

## TEKNISKE DATA

Kapacitet	20 liter
Vekt	5,5 kg
Utvendige dimensjoner (ca.)	42,3 cm
Længde:	42,3 cm
Højde:	31,3 cm
Dybde:	12 volt DC
Volt:	3,3 Amp
Effekt:	40W/25W
Kjølesystem:	Termoelektrisk
Kølelement	Højkvalitets polyuretan uten
Isoleringsmateriale:	CFC-gas.
Boks:	Polypropylen
Strømkabel:	Ca. 2,7 m

## Batteriforbruk:

Sæt for å ha fulladet batteri før du bruker kjøleboksen i lengre perioder. Hvis batteriet blir utladet med motor i gang, kan du ha et defekt batteri eller dynamo. Enheten kan brukes kontinuerlig mens kjøretøyet er i gang siden dynamo gir mer enn nok strøm.

## GARANTI

Kjøleboksen har 2 års garanti gældende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder ikke dersom brugsanvisningen ikke er fulgt, eller apparatet har blitt utsatt for unormal belastning eller lignende. Garantien gjelder kun materiale eller fabrikkasjonsfeil, og ved fremvisning av kvittering. Forøvrig henvises til forbrukerveiledningens bestemmelser.

## MILJØVENNLIG AVFALL



Produced in China for Bieleo Car Parts AB

Fjældengen 20

64547 Strängnäs

Sweden

Tel: +46 771-72 00 00

www.carwise.eu

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER: NINGBO TING WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. (BUSINESS NAME)

ADDRESS: LONGSHAN INDUSTRIAL ZONE OF CIXILINGO, CHINA

HEREWITH DECLARES THAT:

PRODUCT DESCRIPTION: 12V 20L COOLER/BOX

CLIENT MODEL NO.: CDC411473

FACTORY MODEL NO.: CB-24G

IS IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF THE FOLLOWING EC DIRECTIVES), INCLUDING THE LATEST AMENDMENTS,

AND WITH NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING THESE DIRECTIVES: THE EMC DIRECTIVE (2014/53/EU)

AND THAT

THE FOLLOWING PARTS CLAUSES OF HARMONIZED STANDARDS HAVE BEEN APPLIED (ONLY TO BE MENTIONED WHERE APPROPRIATE):

EN 55014:2017

EN 55014:2015

EN 50498:2010

NINGBO TING WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

DECEMBER 20, 2020

宁波婷微电子科技有限公司

NINGBO TING WEI ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD.

BRUGSANVISNING  
carwise

## 20L Varme- og kylbox



## LÅS IGENOM BRUGSANVISNINGEN INNAN ANVÄNDNING

Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

## FUNKTION

Denne varme- og kylbox er fremtrogen for at holde mat og drikke varm eller kaldt under reisen. Boksen kan ikke anvendes som fyllings- eller oppvarmning av mat.

Afhængig af forholdene, kan enheden holde indtil 18°C under den omgivende temperatur og varme opp til 50-60°C.

Boksens 12 V-strømkabel kan kobles inn i bilens cigaretttændere i bilen, i båten eller i husvagnen.

Praktisk kablet er i lokket for forvaring av strømkabler.

Boksen må ikke utsettes for regn, fukt, smuss, dam eller sand.

Plats for två 2-liters flaskor (stående).

## ANVÄNDNING

Innan den nya enheten används, bör innsidan och utsidan rengöras med en fuktig torrkud. Detta är endast av hygieniska skäl. Använd aldrig starka rengöringsmedel vid rengöring av enheten.

Enheter fungerar bäst om den kyls ner och värms upp en gång innan den tas i bruk.

**Varning:** Starta alltid bilens motor innan du ansluter 12 V-ledningen. Detta är för att undvika skador på enheten. Dra alltid ut kontakten när bilens motor har stängts av. Det rekommenderes starkt att apparaten används i kombination med ett overspänningskydd för att skydda de interna elektroniska komponenterna.

Når enheten er ansluttet til 12 V-forsyning, stilles blybatteriet inn til "hot" eller "cold". Når enheten skal bytte funksjon fra kaldt til varmt, vent 5 til 10 minutter for at være sikker på at enheten har oppnådd riktig temperatur. Slett alltid i enheten til position "off" innan 12 V-kablet koples ut.

**VARME**  
Når enheten befinner sig i varme-lage, kommer den røde lysetiden å være tændt. Kølvarmeboksen er tilberedt for at holde maten varm og ikke for oppvarming av kald mat. Den kommer selvfølgelig også varme opp varm mat som ligger i udsætt, og under forberedning av lokket er ordentlig stengt.

**KØLING**  
Når enheten befinner sig i kjøling-lage, kommer den grønne lysetiden å være tændt. Boksen fungerer bedst om maten og drikkevarer allerede er kjølede før inn i enheten brukes. Hvis du ønsker å kjøle medisiner, bør du sjekke om kjølekapasiteten av enheten er egnet for disse medisinene. Køleboksen har best ydeelse hvis mat og drikke allerede er kjølede før du bruker boksen. For beste kjøleegenskaper etter at strømmen er trukket ut, hold lokket ordentlig stengt.

Kølevarmetemperaturen kan påvirkes av:  
- Omgivende temperatur  
- Mængden av mat  
- Hur ofta lokket öppnas.

## VIKTIG INFORMATION

- Blockera inte ventilationsöppningarna.
- God ventilation är viktig för god kylförmåga. Kylboxen bör placeras så att det finns riklig luftgennemstrømning.



- Utsætt inte kylboxen för direkt solljus.
- Låt bilens fönster vara på åpent för bättre luftcirkulation.
- Kylboxen är konstruerad för