



NT 611 ECO K

Grovdammsugare för vått och torrt med utkastarpump för kontinuerlig våtsugning (idealisk för brankåren) Levereras med våtfilter men kan utrustas med Eco-filtersystem som möjliggör övergång för våt- och torrsugning utan filterbyten. Automatisk frångkoppling av sugturbin vid risk för överfyllnad. NT 611 ECO K passar ej för bagerier.

1 Integrerad smutsvattenpump

- Stora mängder vatten kan tömmas ut via tömningspumpen för att möjliggöra kontinuerlig användning.

2 Praktiskt tillbehörsförvaring

- Stöttålig med tillbehörsförvaring



NT 611 ECO K

■ Mekanisk filterskakfunktion

Tekniska data

Best. nr	1.146-209.0	
EAN-kod	4039784721012	
Luftmängd	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behållarvolym	l	55
Max. effekt	W	max. 2350
Effekt utkastarpump	W	800
Insidesdiameter standard		40
Ljudnivå	dB(A)	63
Vikt	kg	23
Mått (L x B x H)	mm	350 x 725 x 525

Utrustning

Sugslang	m	4	Stötlist	■
2 x 0,5 m metallsugrör		■	Körhandtag	■
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360	Säkerhetsklass	I
Fogmunstycke		■	Underhållsfri/a sugturbin/er	st 1
Filterkorg		■		
Tömnings slang (oljebeständig)		■		
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■		
Behållare material		Plast		
Klick-koppling för enkel slangförhängning		■		
Löstagbar tömingspump		■		
Magnetiskt bromsad		■		

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Grovfilter för våtsugning								
Grovfilter för våtsugning NT 361, 561, 611	1	6.904-287.0	1 st				Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.	■
Böj, plast								
Plastböj C-ID 40	2	5.031-904.0	1 st	ID 40			Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	■
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged basalt grey DN40	3	6.907-408.0	1 st	ID 40		360 mm		■
Golvmunstycke DN 40 450 mm	4	6.906-383.0	1 st	ID 40		450 mm	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummi-listsats 6.906-146.	□
Fogmunstycke								
Fogmunstycke 40	5	6.903-033.0	1 st	ID 40	290 mm		Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	■
Fogmunstycke metall DN 40	6	6.905-817.0	1 st	ID 40	400 mm		ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Sugrör, metall								
Sugrör ID 40 0,5 m	7	6.900-275.0	1 st	ID 40	0,5 m		Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.	■
Sugrör 35 0,5M metall	8	6.900-514.0	1 st	ID 35	0,5 m		ID 35, 0,5 m.	□
Sugslangar (klick-koppling)								
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	9	6.906-714.0	1 st	40	4 m		Med bajonett- och klickkoppling.	■
Sugslang C-35 4 m	10	6.906-241.0	1 st	35	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 35, 4 m.	□
Sugslang C-40 10 m	11	6.906-279.0	1 st	40	10 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.	□
Sugslang C-40 4 m	12	6.906-321.0	1 st	40	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	□
Sugslang C-35 10 m	13	6.906-242.0	1 st	35	10 m		Elektriskt ledande 10 m lång sugslang med bajonett- och C 40-klickkoppling. Utan böj och adapter.	□
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang, komplett (klick-koppling)	14	4.440-678.0	1 st	ID 40	4 m		NW 40, 4 m, spännring, böj.	■
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor								
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor NT 361, 561, 611	15	2.882-517.0	1 st				För avstängning vid icke ledande vätskor. NT 361, 561, 611.	■
Planfilter (papper)								
Filter NT 361/561/611 & 35/1	16	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	□
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	17	6.904-360.0	1 st				PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.	□
	18	6.904-190.0	1 st					□
Pappersfilterpåsar (tvåskikts)								
Pappersfilterpåsar NT 561 or 611 5 st.	19	6.904-208.0	5 st				5 st. filterpåsar, BIA-testad (U, S, G, C), dammklass M.	□
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar								
FILTERPÅSAR 5 ST NT561 VÅT	20	6.904-211.0	5 st				5 st. filterpåsar: testad för dammklass L, allmän rengöring, vått och torrt, slitstarkt material.	□
Böj, rostfri								
Rostfri sugböj ID 35	21	6.903-141.0	1 st	ID 35			ID 35	□
Rostfri sugböj ID 40	22	6.902-079.0	1 st	ID 40			ID 40. Ej Eco M.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Böj, metall								
Böj, metall 35	23	6.900-519.0	1 st	ID 35			Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	☐
Böj, metall 40	24	6.900-276.0	1 st	ID 40			Robust, krompläterad metallböj (DN 40), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	☐
Bilmunstycke								
Munstycke DN40 för bilinteriör	25	6.900-952.0	1 st	ID 40		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Munstycke för gångar								
Frontmunstycke NT 611 Eco	26	4.130-401.0	1 st	ID 40		611 mm	Metall, justerbart, borstlister, gummiblad (endast för NT 55/1 Eco/Tact och NT 611 Eco/Tact)	☐
Gummimunstycke								
Gummimunstycke ID 40	27	4.763-057.0	1 st	40			Gummi.	☐
Gummisugmunstycke, vinklat 45°								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	28	6.902-105.0	1 st	ID 40	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Golvmunstycke								
	29	6.906-639.0	1 st	ID 35		262 mm	Kombimunstycke DN 35, 262 mm, metall/plast, omkopplingsbart.	☐
Sugrör, rostfri								
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	30	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	☐
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	31	6.906-531.0	1 st	ID 40	1 m		1 m, DN 40, rostfritt.	☐
Sugrör, plast								
Sugrör, plast 0,5 m/ID 61	32	6.900-224.0					0,5 m, ID 61.	☐
Reservdelssats								
Anslutningsdetaljer, sats C-40	33	2.639-873.0	1 st	ID 40			Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.	☐
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	34	6.906-344.0	1 st	ID 40	2,5 m		2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	☐
Tillbehörskorgar								
Tillbehörshållare NT 561, 611	35	6.906-343.0					Hållare för smådelar/tillbehör (NT 611 enbart).	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)								
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	36	5.407-109.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	☐
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	37	5.407-111.0	1 st	ID 40			Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	☐
Reducering								
REDUKTIONSMUFF C40/C35	38	5.407-113.0	1 st	ID 40			Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	☐
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	39	6.902-017.0	1 st	ID 40			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskona i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskona.	☐
	40	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	☐
Specialset								
Brandkårsats ID 40	41	2.637-360.0		ID 40			Individuella delar: oljebeständig sugslang 4 m (4.440-303), putsmunstycke (6.903-033), metallböj (6.900-276), avfallskoppling Geka-C (6.388-900), golvmunstycke (6.903-018), metall sugrör 2 x 0,5 m (6.900-275).	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 611 ECO K
1.146-209.0



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	42	6.907-455.0	1 st					☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 611 ECO K

1.146-209.0



		Best. nr						Beskrivning	
Sugslangar									
Anslutningssats till C-40	1	2.639-905.0						Reparationssats för alla C-40- och DN-40-slangar.	☐
Sugslang, plast	2	6.389-839.0						Plast, DN 35, 15 m.	☐
Munstycken									
Brett möbelmunstycke	3	6.900-929.0						DN 35, plast.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör